

**ATN**

**CX 15**

Scheren -  
Arbeitsbühne CX 15





## CX 15

### VORTEILE DER CX 15

- Zweifache Erweiterung der Plattform.
- Einfache Wartung (eingebaute Diagnose-Konsole).
- Intuitive proportionale Steuerung.
- Automatische Niveaueinstellung.
- Permanenter Allradantrieb.
- Auf intensive Nutzung ausgelegt.

### STANDARDAUSRÜSTUNG

- 4 Antriebsräder.
- 2 Steuerräder.
- Stabilisatoren.
- Eingebaute Diagnose-Konsole mit LCD-Farbbildschirm.
- Abnehmbarer Steuerkasten.
- Lastbeschränkung.
- Zeitzähler.
- Plattformboden aus rutschfestem Aluminium.
- Pendelachse.

### OPTIONEN

- Hydraulisches Ausfahren der Plattformverlängerungen.
- 220 V Steckdose auf der Plattform.
- Druckluftversorgung auf der Plattform.
- Generator 2,5KW.
- Tieftemperatur Set.
- Blinkleuchte.
- Signalton bei Translation.
- Lackierung nach Kundenwunsch.

	CX 15
Arbeitshöhe	15 m (49 ft. 2 in.)
Höhe des Plattformbodens	13 m (42 ft. 7 in.)
Maximale Belastungskapazität	700 Kg (1543,2 lbs.)
Belastungskapazität der Plattformerweiterung	200 Kg (440,9 lbs.)
<b>A</b> Gesamtlänge	4,86 m (5 ft. 11 in.)
<b>B</b> Gesamtbreite	2,30 m (7 ft. 6 in.)
<b>C</b> Höhe mit Geländer	2,99 m (9 ft. 9 in.)
<b>D</b> Länge mit Plattformerweiterungen	7,30 m (23 ft. 11 in.)
<b>E</b> Breite der Plattform	2,22 m (7 ft. 3 in.)
<b>F</b> Erweiterung vorne und hinten	2x1,25 m (2x4 ft. 1 in.)
<b>G</b> Höhe ohne Geländer	2,23 m (7 ft. 3 in.)
<b>H</b> Achsabstand	2,90 m (9 ft. 5 in.)
Bodenfreiheit (Mitte der Arbeitsbühne)	0,36 m (1 ft. 2 in.)
Wendekreis innen	2,50 m (8 ft. 2 in.)
Wendekreis außen	5,60 m (18 ft. 4 in.)
Allradreifen	33x12x20
Geschwindigkeit Heben / Senken	50/50 s
Fahrtgeschwindigkeit in eingefahrener Position	6 Km/h (3,7 Mph)
Fahrtgeschwindigkeit in ausgefahrener Position	0,85 Km/h (0,5 Mph)
Maximale Neigung	2 °
Befahrbares Gefälle	45 %
Bodendruck auf Rädern	1148 kN/m <sup>2</sup>
Bodendruck auf Stabilisatoren	687 kN/m <sup>2</sup>
Dieselmotor	KUBOTA
Fassungsvermögen Treibstofftank	100 L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	100 L
Gesamtgewicht	7300 Kg (16093,7 lbs.)

CE Die Maschine entspricht der geltenden Regelung (EN 280).  
Da das Unternehmen ATN stets um die Verbesserung seiner Produkte bemüht ist, behält es sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Veränderungen an den Produktspezifikationen vorzunehmen.



Rue André Thevet,  
Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE  
+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107  
<http://www.atnplatforms.com>

